

eXpressive 920



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Macchina per cucire e ricamatrice computerizzata
- Macchina a braccio lungo con ampia area di lavoro: 280 x 120 mm
- Ampio e veloce schermo LCD a sfioramento ad alta definizione con 800 x 480 pixel di risoluzione
- Dettaglio punti su pannello frontale macchina
- Crochet orizzontale con coperchio di ispezione crochet trasparente
- Interfaccia multilingue (13 lingue disponibili)
- Griffa trasporto a 7 ranghi
- Controllo automatico della pressione del piedino
- Alzapiedino automatico con dispositivo extra alzata dell'alzapiedino
- Avvolgimento facilitato e guidato della bobina con taglia filo
- Avvolgimento della spolina con motore indipendente
- Infilata ago automatizzato
- Rasa filo incorporato
- Sensore tensione filo superiore e filo spolina
- Controllo automatico tensione filo superiore
- Doppio trasporto incorporato sulla barra ago
- Sgancio automatico del piedino premistoffa
- Placca ago con sgancio a scatto
- 10 luci LED bianche dislocate in 5 diversi punti incluse una luce LED bianca retrattile sopra il piedino e una luce LED a banda frontale colorata
- Capacità di memoria interna fino a 4MB
- Funzione alzapiedino a ginocchiera
- Connessione porta USB a due entrate
- Braccio libero
- Vano porta accessori
- Maniglia di trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE DI CUCITURA

- 400 punti in dotazione incluse 13 varianti di asola e 3 alfabeti
- Larghezza massima del punto: 9 mm
- Lunghezza massima del punto: 5 mm
- Velocità massima di cucitura: 1060 ppm
- 91 posizioni ago con incremento di 0,1 mm
- Più di 100 combinazioni disegni possibili
- Informazioni sul punto selezionato (regolazione larghezza/lunghezza punto, piedino da utilizzare)
- Funzione cucitura dritta e zigzag orizzontale/verticale
- Guida tessuto con attacco all'unità ricamo



CARATTERISTICHE TECNICHE DI RICAMO

- 350 disegni in dotazione con 10 font di ricamo e 2 alfabeti
- Monogrammi a 2 e 3 lettere con diversi disegni di bordi
- Area di ricamo massima: 230 x 300 mm
- Velocità massima di ricamo: 1000 ppm
- Punti massimi in un disegno: 200.000
- Ricamo a braccio libero
- Piedino e ricami specifici per decorazioni con lana
- Funzioni di modifica disegno: combinazione disegni/alfabeto, ridimensionamento, rotazione, lettere ad arco, zoom, tracciatura, duplicazione, trascinamento, scelta colore e raggruppamento colori, copia e incolla
- Unità ricamo amovibile dotata di borsa di trasporto
- Rasa filo automatico e programmabile con funzione rasa filo ad ogni passaggio
- Ritorno automatico sul punto di rottura filo
- Software acutools e link diretto al PC

TASTI FUNZIONE A SELEZIONE DIRETTA

- Tasto start/stop per cucitura senza reostato
- Tasto marcia indietro/rinforzo del punto
- Tasto nodo automatico/fine sequenza disegno
- Tasto ago alto/basso
- Tasto alzapiedino automatico
- Tasto rasa filo automatico
- Tasto infila ago automatizzato
- Tasto avvolgi spolina indipendente

ACCESSORI STANDARD

- Piedino standard A
- Piedino orlo arrotolato D
- Piedino per chiusura lampo E
- Piedino per punti satin F
- Piedino per punti satin a punta aperta F2
- Piedino orlo invisibile G
- Piedino sopraggitto M
- Piedino 1/4 di pollice O
- Piedino per bottoni T
- Piedino chiusura lampo invisibile Z
- Piedino per asola automatica R con piastra stabilizzatrice
- Piedino da ricamo P
- Piedino applicazione filati PC-1
- Piedino applicazione filati PC-2
- Barra guida filati e tendifilo guida filati
- Piedino per rammendo PH-D
- Piedino a punta chiusa per ricamo a mano libera QC
- Piedino a punta aperta per ricamo a mano libera QO
- Piedino zigzag per ricamo a mano libera QV
- Supporto doppio trasporto (LARGO) che comprende:
attacco piedino doppio trasporto AD
piedino a doppio trasporto OD
- Supporto doppio trasporto (STRETTO) che comprende:
attacco piedino doppio trasporto VD
piedino a doppio trasporto per chiusura lampo ED
- Piastra per bottoni
- Barra guida per trapuntatura
- Perno pivot
- Guida tessuto
- Placca ago punto dritto
- Spoline di ricambio
- Set aghi misti
- Cacciavite spazzolina di pulizia, apri asole e forbici
- Ferma rocchetti grandi, piccoli e speciali
- Porta rocchetto addizionale e rete bobina anti scivolo
- Porta spola
- Penna per schermo a sfioramento
- Olio per lubrificazione
- Supporto speciale capsula da ricamo
- Kit da ricamo
- Lente di ingrandimento
- Pinzette magnetiche per telaio (totale 8 pezzi)
- Ginocchiera
- Tavolo extra base trasparente
- Reostato extra
- Cavo USB
- Copertura semi rigida
- Borsa di trasporto per unità ricamo
- Software acutools
- Istruzioni video DVD

TELAI STANDARD

- GR : 230 x 300 mm
- SQ23 : 230 x 230 mm
- SQ14 : 140 x 140 mm
- FA10-braccio libero: 100 x 40 mm

PESI E MISURE

- Dimensione macchina con unità ricamo:
624 x 322 x 262 mm
- Dimensione macchina senza unità ricamo:
624 x 322 x 228 mm
- Dimensione braccio di lavoro:
280 v 120 mm
- Peso: 15,8 kg
- Schermo a sfioramento a colori:
196,8 x 118,1 mm

